Spezialkabel

Einsatzbereich:

Als Aufzugshängekabel bis 75 m Eigenbelastung. Laufgeschwindigkeit: bis 10 m/s. Auf beide Seiten mit Tragelement aus Stahldraht oder Kevlar versehen.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

Nenn-/Prüfspannung: U₀/U: 300/500V / 2000V

JZ – Adern nummeriert + Schutzleiter grün-gelb

Art. Nr.	Adern/Querschnitt mm ²	Kabel- Ø	Gewicht kg/100m
75010041	4 x 0.75 JZ	4,4 x 19,0	12,3
75010051	5 x 0.75 JZ	4,4 x 21,6	14,4
75010061	6 x 0.75 JZ	4,4 x 25,8	17,3
75010101	10 x 0.75 JZ	4,4 x 34,4	24,3
75010121	12 x 0.75 JZ	4,4 x 40,2	28,8
75010161	16 x 0.75 JZ	4,4 x 50,8	37,3
75010181	18 x 0.75 JZ	4,4 x 55,6	40,9
75010201	20 x 0.75 JZ	4,4 x 61,4	45,2
75010241	24 x 0.75 JZ	4,4 x 72,0	53,6

Flachleitung mit Tragorgan

Adernaufbau: Kupferlitze blank, feindrätig, Klasse 5, PVC-Kunststoffisolation,

Aussenmantel: PVC-Kunststoffisolation, flach, schwarz

Adernfarbe: Schwarz mit weissem Zifferaufdruck

Art. Nr.	Adern/Querschnitt mm ²	Kabel- Ø	Gewicht kg/100m
76020041	4 x 1.00 JZ	4,6 x 19,8	14,1
76020051	5 x 1.00 JZ	4,6 x 22,4	17,1
76020061	6 x 1.00 JZ	4,6 x 27,0	19,8
76020101	10 x 1.00 JZ	4,6 x 36,4	28,4
76020121	12 x 1.00 JZ	4,6 x 42,6	33,5
76020161	16 x 1.00 JZ	4,6 x 54,0	43,2
76020181	18 x 1.00 JZ	4,6 x 59,2	47,8
76020201	20 x 1.00 JZ	4,6 x 65,4	53,0
76020241	24 x 1.00 JZ	4,6 x 76,8	62,7

Weitere Abmessungen sowie Neopren und abgeschirmte Ausführungen auf Anfrage lieferbar.