

Geräte- und Apparatkabel

Einsatzbereich: Typ VDE: **GD / H05RR-F**

Diese flexible Gummischlauchleitung eignet sich besonders für den Anschluss von Elektrogeräten wie Bügeleisen, Staubsauger, LötKolben, Küchengeräte, Toaster usw. Die Leitung kann auch für den kurzzeitigen Einsatz im Freien sowie für die feste Verlegung in Möbeln, Stellwänden, Hohlräumen und Fertigbauteilen verwendet werden. Sie ist beständig gegen Ozon sowie UV-Strahlen.

Einsatzbereich: Typ VDE: **GSK / H01N2-E**

Diese hochflexible Leitung eignet sich für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Sie findet Verwendung auf Baustellen, in Werkstätten, im Automobil, Schiffs- und Maschinenbau.

Temperaturbereich: bewegt: -25°C bis +60°C
 fest: -40°C bis +60°C
 Nennspannung: Gd U_o/U: 300/500V
 GSK U_o/U: 100/100V
 Prüfspannung: Gd 2000V
 GSK 1000 V
 Mindestbiegeradius: Gd 7 x Kabel-Ø
 GSK 10 x Kabel-Ø

Adernaufbau: Kupferlitze blank oder verzinkt,
 feindrätig, Klasse 5,
 Gummi-Isolation, lagenverseilt

Aussenmantel: Gd Gummi-Isolation, schwarz
 GSK Neopren-Isolation, schwarz

JB – farbige Adern + Schutzleiter grün-gelb
OZ – farbige Adern ohne Schutzleiter grün-gelb

Adernfarbe: Nach CEE/CENELEC (VDE 0293)
 Siehe Tabelle Seite 48

Gd / H05RR-F

Art. Nr.	Adern/Querschnitt mm ²	Kabel- Ø	Gewicht kg/100m
52010021	2 x 0.75 OZ	7,0	5,5
52010031	3 x 0.75 JB	7,5	7,0
52010041	4 x 0.75 JB	8,0	8,0
52010051	5 x 0.75 JB	8,5	10,0
52020021	2 x 1.00 OZ	7,5	6,5
52020031	3 x 1.00 JB	8,0	8,0
52020041	4 x 1.00 JB	8,5	9,5
52020051	5 x 1.00 JB	9,1	11,3
52030021	2 x 1.50 OZ	8,5	9,5
52030031	3 x 1.50 JB	9,0	11,5
52030041	4 x 1.50 JB	10,0	14,5
52030051	5 x 1.50 JB	11,5	17,5
52030071	7 x 1.50 JB	14,6	22,5
52040021	2 x 2.50 OZ	10,5	14,0
52040031	3 x 2.50 JB	11,0	17,0
52040041	4 x 2.50 JB	12,0	21,5
52040051	5 x 2.50 JB	13,0	26,5

GSK / H01N2-E (hochflexibel)

Art. Nr.	Adern/Querschnitt mm ²	Kabel- Ø	Gewicht kg/100m
53080001	1 x 16	10,3	23,6
53090001	1 x 25	11,9	33,8
53091001	1 x 35	13,3	43,5
53092001	1 x 50	15,0	60,2
53093001	1 x 70	18,1	85,7
53094001	1 x 95	20,2	113,0
53095001	1 x 120	23,3	140,0
53096001	1 x 150	25,2	171,0
53097001	1 x 185	28,3	248,0
53098001	1 x 240	29,4	252,0

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.