Spezialkabel

Einsatzbereich:

Diese runden Leitungen eignen sich besonders für den Einsatz im Aufzug- und Liftbau. Das Tragorgan gewährleistet dem Kabel eine wesentlich höhere Zugbelastbarkeit.

Temperaturbereich: bewegt: -30°C bis +70°C
 fest: -40°C bis +70°C
 Nenn-/Prüfspannung: U_o/U: 300/500V / 3000V
 Wechselbiegungen: 12 x Kabel-Ø

JZ – Adern nummeriert + Schutzleiter grün-gelb

Steuerleitung mit zentralem Tragorgan

Art. Nr.	Adern/Querschnitt mm ²	Kabel- Ø	Gewicht kg/100m
73010071	7 x 0.75 JZ	13,2	16,5
73010121	12 x 0.75 JZ	16,9	29,5
73010181	18 x 0.75 JZ	17,9	32,0
73010241	24 x 0.75 JZ	20,1	46,0
73010301	30 x 0.75 JZ	22,4	59,5

73020071	7 x 1.00 JZ	12,2	19,0
73020121	12 x 1.00 JZ	17,2	34,0
73020181	18 x 1.00 JZ	16,5	37,0
73020241	24 x 1.00 JZ	20,0	54,0
73020301	30 x 1.00 JZ	22,1	68,0

Lift-Aufzugsteuerleitungen

Adernaufbau: Kupferlitze blank, feinstdrähtig, Klasse 6, Spezial PVC-Kunststoffisolation

Aussenmantel: Spezial PVC-Kunststoffisolation, rund, schwarz

Adernfarbe: Schwarz mit weissem Zifferaufdruck

Steuerleitung mit 2 aussenliegenden Tragorganen

Art. Nr.	Adern/Querschnitt mm ²	Kabel- Ø	Gewicht kg/100m
74020121	12 x 1.00 JZ	14,9 x 27,3	44,6
74020181	18 x 1.00 JZ	17,0 x 32,1	52,8
74020251	25 x 1.00 JZ	21,0 x 36,0	66,0
74020301	30 x 1.00 JZ	21,9 x 39,1	78,0

74030081	8 x 1.50 JZ	14,9 x 27,3	42,6
74030121	12 x 1.50 JZ	16,5 x 31,5	50,5
74030181	18 x 1.50 JZ	19,3 x 35,1	64,0
74030201	20 x 1.50 JZ	21,0 x 36,0	71,5
74030241	24 x 1.50 JZ	22,6 x 37,6	82,0