

## Installationslitzen

Einsatzbereich: Typ VDE: **H07Z-K**

Die flexible, halogenfreie Schaltlitze wird für die Verdrahtung in Schwachstromanlagen, Fernmeldeanlagen, Elektrogeräten und Schaltschränken eingesetzt.

Temperaturbereich: -40°C bis +90°C

Nenn-/Prüfspannung: U<sub>0</sub>/U: 450/750V / 2500V

Art. Nr.	Adern/Querschnitt mm <sup>2</sup>	Kabel- Ø	Gewicht kg/100m
640100..	<b>0.50</b>	2,6	0,9
640200..	<b>0.75</b>	2,8	1,1
640200..	<b>1.00</b>	3,0	1,3
640300..	<b>1.50</b>	3,5	1,8
640400..	<b>2.50</b>	3,8	3,0
640500..	<b>4.00</b>	4,4	4,7
640600..	<b>6.00</b>	5,4	6,5
640700..	<b>10</b>	6,5	10,6
640800..	<b>16</b>	8,2	17,5

Endzahl	Farbe	Endzahl	Farbe
00	schwarz	04	grün
01	weiss	05	gelb
02	dunkelblau	06	rot
03	violett	07	orange

**Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.**

## Litze halogenfrei

Adernaufbau: Kupferlitze blank oder verzinkt,  
 feindrähtig, Klasse 5,  
 halogenfreie Isolation

Mindestbiegeradius: 15 x Leitungs-Ø

Art. Nr.	Adern/Querschnitt mm <sup>2</sup>	Kabel- Ø	Gewicht kg/100m
640900..	<b>25</b>	10,4	25,0
640910..	<b>35</b>	11,9	35,0
640920..	<b>50</b>	13,7	50,0
640930..	<b>70</b>	16,4	69,5
640940..	<b>95</b>	18,2	95,0
640950..	<b>120</b>	20,2	128,6
640960..	<b>150</b>	22,7	146,5
640970..	<b>185</b>	25,2	181,3
640980..	<b>240</b>	28,5	233,9

Endzahl	Farbe	Endzahl	Farbe
08	braun	17	hellblau
09	grau	50	grün-gelb
10	beige		
12	rosa		