

Installationslitzen

Einsatzbereich: Typ VDE: **Silikon SiF**

Die Schaltlitze wird überall dort eingesetzt, wo hohe Umgebungstemperaturen auftreten wie in Glas- und Keramikfabriken, Leuchten, Backöfen, und Giessereien. Bedingt Öl- und benzinbeständig, halogenfrei, schwer brennbar.

Temperaturbereich: -50°C bis +180°C

Nenn-/Prüfspannung: U₀/U: 300/500V / 2000V

Art. Nr.	Adern/Querschnitt mm ²	Kabel- Ø	Gewicht kg/100m
630300..	0.50	2,1	0,8
630400..	0.75	2,4	1,1
630500..	1.00	2,5	1,4
630300..	1.50	2,8	1,9
630400..	2.50	3,4	3,0
630500..	4.00	4,2	4,8
630600..	6.00	5,2	7,1
630700..	10	7,0	12,0
630800..	16	8,4	18,8

Silikonlitze

Adernaufbau: Kupferlitze verzinkt, feindrähtig,
Klasse 5, Silikon-Kautschuk-
Isolation

Mindestbiegeradius: 7,5 x Leitungs-Ø

Art. Nr.	Adern/Querschnitt mm ²	Kabel- Ø	Gewicht kg/100m
630900..	25	10,3	29,0
630910..	35	11,8	39,9
630920..	50	13,9	56,0
630930..	70	16,0	76,7
630940..	95	18,4	103,2
630950..	120	20,0	128,6
630960..	150	23,0	156,5
630970..	185	24,9	185,8
630980..	240	27,4	245,0